

Ergebnisse aus Windkanaltests

Maximal zulässige Windgeschwindigkeiten gemäss Tabellen gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Modell	Nenngrösse in cm	km/h	Bft	
ALEXO®				
	rund	Ø 200	20	4
	rund	Ø 220	20	4
PIAZZINO				
	rund	Ø 300	30	5
	rund	Ø 350	30	5
	quadratisch	300 x 300	30	5
TEAKWOOD				
	rund	Ø 300	30	5
	rund	Ø 350	30	5
		330 x 330	30	5
ALU-PUSH				
	rund	Ø 200	35	5
	rund	Ø 220	30	5
	rund	Ø 250	25	4
	rund	Ø 270	25	4
	rechteckig	210 x 150	30	5
	rechteckig	250 x 200	25	4
	quadratisch	200 x 200	30	5
	quadratisch	240 x 240	25	4
ALU-TWIST				
	rund	Ø 270	30	5
	rund	Ø 300	25	4
	rund	Ø 330	25	4
	rechteckig	210 x 150	30	5
	rechteckig	250 x 200	25	4
	quadratisch	240 x 240	25	4
FORTINO®				
	rund	Ø 250	80	9
	rund	Ø 270	65	8
	rund	Ø 300	60	7
	quadratisch	Ø 200 x 200	70	8
	quadratisch	Ø 240 x 240	60	7

Ergebnisse aus Windkanaltests

Maximal zulässige Windgeschwindigkeiten gemäss Tabellen gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Modell	Nenngrösse in cm	km/h	Bft	
FORTERO®				
	rund	Ø 350	55	7
	rund	Ø 400	50	7
	rechteckig	300 x 200	60	7
	rechteckig	350 x 250	55	7
	quadratisch	250 x 250	70	8
	quadratisch	300 x 300	60	7
	quadratisch	350 x 350	50	7
FORTELO®				
	rund	Ø 450	65	8
	quadratisch	350 x 350	70	8
	quadratisch	400 x 400	60	7
SUNWING® C+				
	rund	Ø 265	30	5
	rund	Ø 300	30	5
	rund	Ø 330	30	5
	quadratisch	260 x 260	30	5
SOMBRANO® S+				
	rund	Ø 350	45	6
	rund	Ø 400	35	5
	quadratisch	300 x 300	45	6
	quadratisch	350 x 350	35	5
PENDALEX® P+				
	rund	Ø 300	20	4
	rund	Ø 325	20	4
	rund	Ø 350	20	4
	rechteckig	285 x 230	20	4
PENDALEX® V+				
	rund	Ø 250	20	4
	rund	Ø 300	20	4
	rund	Ø 325	20	4
	rechteckig	260 x 200	20	4
	rechteckig	280 x 240	20	4

Ergebnisse aus Windkanaltests

Maximal zulässige Windgeschwindigkeiten gemäss Tabellen gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Modell	Nenngrösse in cm		km/h	Bft
AMBIENTE				
	rund	Ø 400	40	6
	rund	Ø 450	35	5
	rund	Ø 500	30	5
	rechteckig	400 x 300	40	6
	rechteckig	450 x 350	35	5
	quadratisch	350 x 350	40	6
	quadratisch	400 x 400	35	5
CASTELLO® M4 *verstärkte Dachstreben				
	rund	Ø 350	100	10
	rund	Ø 400	80	9
	rund	Ø 450	65	8
	rund	Ø 500	55	7
	rund	Ø 500*	65	8
	rund	Ø 550*	60	7
	rund	Ø 600*	50	7
	rechteckig	400 x 300	65	8
	rechteckig	450 x 350*	55	7
	rechteckig	500 x 400*	50	7
	quadratisch	300 x 300	100	10
	quadratisch	350 x 350	85	9
	quadratisch	400 x 400	50	7
	quadratisch	400 x 400*	65	8
	quadratisch	450 x 450*	55	7
	quadratisch	500 x 500*	50	7
PALAZZO® STYLE				
	rund	Ø 350	115	11
	rund	Ø 400	90	10
	rund	Ø 450	75	9
	rund	Ø 500	65	8
	rund	Ø 600	55	7
	rechteckig	350 x 300	85	9
	rechteckig	400 x 300	70	8
	rechteckig	450 x 350	75	9
	rechteckig	500 x 400	60	7
	rechteckig	550 x 450	55	7

Ergebnisse aus Windkanaltests

Maximal zulässige Windgeschwindigkeiten gemäss Tabellen gelten für horizontal gestelltes Schirmteil und erfordern die fixe Verankerung im Boden.

Modell	Nenngrösse in cm	km/h	Bft
PALAZZO® STYLE			
	quadratisch	300 x 300	85
	quadratisch	350 x 350	95
	quadratisch	400 x 400	80
	quadratisch	450 x 450	70
	quadratisch	500 x 500	60
PALAZZO® NOBLESSE			
			*12-teilig
	rund	Ø 450	85
	rund	Ø 500	75
	rund	Ø 600	80
	rund	Ø 700	70
	rechteckig	450 x 350	85
	rechteckig	500 x 400	70
	rechteckig	600 x 400	75
	rechteckig	600 x 500	70
	quadratisch	400 x 400	95
	quadratisch	450 x 450	80
	quadratisch	500 x 500	70
	quadratisch	500 x 500*	85
	quadratisch	550 x 550	75
	quadratisch	600 x 600	65
PALAZZO® ROYAL			
	rund	Ø 700	80
	rund	Ø 800	70
	rechteckig	600 x 500	80
	rechteckig	700 x 500	75
	rechteckig	700 x 600	70
	rechteckig	800 x 600	60
	quadratisch	600 x 600	90
	quadratisch	650 x 650	85
	quadratisch	700 x 700	75